

**1.N° 5 COMPUTER APPLE IMAC 20** AVENTI LE SEGUENTI CARATTERISTICHE MINIME: CPU INTEL CORE 2 DUO 2,4 GHZ INTEL; MEMORIA RAM PER 2GB 1066 MHZ DDR3 SDRAM (2X1GB); SCHEDA GRAFICA ATI RADEON HD 2600 PRO DA 256MB; MONITOR 20 POLLICI LCD FLAT PANEL WIDESCREEN; AIRPORT EXTREME; BLUETOOTH 2.0 + EDR; HARD DISK SERIAL ATA DA 500 GB; UNITÀ SUPERDRIVE 8X (DVD±R DL/ DVD±RW/CD-RW); APPLE MIGHTY MOUSE; ESTENSIONE GARANZIA APPLE CARE PLAN.

**2.N° 2 PC DESK-TOP** AVENTI LE SEGUENTI CARATTERISTICHE MINIME: CPU 2,4 GHZ INTEL CORE DUE DUO, SCHEDA MADRE CON FBS 1066 MHZ, CASE (ALIMENTATORE MIN. 450 VA ATX) DISCO FISSO DA 320 GB SATA II, 2 GB MB DI MEMORIA DDR 2, CARD READER INTERNO IN ALLOGGIAMENTO DA 3,5", FLOPPY DISK DRIVE DA 1,44 MB, SCHEDA VIDEO SVGA 2PCIE 256 MB (NON SU MOTHER BOARD), SCHEDA AUDIO INTEGRATA, LETTORE DVD, MASTERIZZATORE DVD +-R/RW D.L., TASTIERA ITALIANA ESTESA, MOUSE OTTICO PS/2, SCHEDA DI RETE ETHERNET 100 MB RJ 45, SCHEDA DI RETE WIRELESS 108 MB, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS VISTA HOME.

**3.N° 2 MONITOR** DA 19" TFT, RIS. 1440 X 900; 75 HZ X 80 HZ; BANDA 130 MHZ; INTERFACCIA DVI, VGA; LUMINISITÀ 500 CD/M2; CONTRASTO 2000:1.

**4.N° 1 VIDEOPROIETTORE CON TECNOLOGIA DLP:** RISOLUZIONE 1024X768 SCREEN ASPECT RATIO 16/9. LUMINOSITÀ 3000 ANSI LUMEN CONTRASTO 2500:1; DURATA LAMPADA 3000 ORE; CONNETTIVITÀ 1 VGA D SUB 15 PIN + 1 HDMI 19 PIN + 1 SVIDEO DIN 4 PIN; TELECOMANDO CON LASER, SOSPENSIONE A MURO PER PROIETTORE E RELATIVO CABLAGGIO RETE 220V +VIDEO.

**5.N° 1 SCHERMO MOTORIZZATO** CM.300X225 CON TELO BIANCO ICE GUADAGNO 1.2 PER VIDEO - CLASSE M1 IGNIFUGO - CASSONETTO IN ALLUMINIO COLORE BIANCO; SUPPORTI PER MONTAGGIO A MURO O SOFFITTO CON DEVIATORE SALITA/DISCESA. ALIM. 220VAC; TELECOMANDO SALISCENDI, CABLAGGIO ALIMENTAZIONE 220 V.

**6.N° 1 SCANNER PER FOTOGRAFIE A/4 + KIT PELLICOLE,** RISOLUZIONE OTTICA MIN. 4800 X 9600, PROFONDITÀ D'IMMAGINE 48 BIT, CONNESSIONE USB + WI-FI, SOFTWARE DI GESTIONE SCANNER— MANIPOLAZIONE IMMAGINI—OCR, DRIVER PER WIN XP/VISTA— LINUX— MAC OSX.

**7.N° 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE A/3** DALLE SEGUENTI CARATTERISTICHE: RISOLUZIONE MINIMA 600 X 600, VELOCITÀ DI STAMPA 32 PP/MIN B/N—> 24 PP/MIN COL, CONNESSIONI USB + ETHERNET, MEMORIA MINIMA INSTALLATA 256 MB, DRIVER PER WIN XP/ VISTA— LINUX—MAC OSX, CARICO DI LAVORO MENSILE > 100.000 COPIE, GARANZIA ON-SITE > 12 MESI.

**8.N° 1 KIT MICROFONICO WIRELESS PER CAMERA COMPOSTO** DA: RICEVITORE DA TELECAMERA; TRASMETTITORE TASCABILE; MICROFONO CLIP-ON; TRASMETTITORE AD INNESTO; MICROFONO DINAMICO, CAR-

DIOIDE CON INTERRUTTORE ON/OFF; FLAG CUBO NERO PER APPLICAZIONE LOGO; CAVO MINI-JACK/MINI-JACK DI MT. 5; CAVO MINI-JACK/XLR PER MT. 5; ADATTATORE PER CAMERA; VALIGIA RIGIDA PER TRASPORTO; N° 6 BATTERIE STILO AA.

**9.N°1 MICROFONO WIRE PER VOCE** CON TRASDUTTORE CONDENSATORE PREPOLARIZZATO; RISPOSTA IN FREQUENZA 40-20.000 HZ; CARATTERISTICA SUPERCARDIOIDE SENSIBILITÀ IN CAMPO LIBERO, SENZA CARICO (1 KHZ) 3MV/PA = 50 DB (0 DB = 1 V/PA); IMPEDENZA NOMINALE (1 KHZ) 350 OHM; IMPEDENZA MINIMA 1.000 OHM; ALIMENTAZIONE 12-52V MASSIMA PRESSIONE ACUSTICA: SPECIFICARE.

**10.N° 1 RADIOMICROFONO** COMPOSTO DA: N° 2 MICROFONI CON CAPSULA DINAMICA SUPER-CARDIOIDE; CONTROLLO TRAMITE CODICE DIGITALE; ANTENNA INTEGRATA; SOLO INTERRUTTORE ON/OFF; LED DI STATO BATTERIA; DESIGN ERGONOMICO; CONTENITORE METALLICO ERGONOMICO; CONSUMO RIDOTTO DELLE BATTERIE; MODULO RICEVITORE: MOBILE DA TAVOLO IN METALLO, ADATTABILE A MONTAGGIO RACK; 16 FREQUENZE COMMUTABILI; PLL UHF DIVERSITY; ANTENNE AMOVIBILI BNC; DISPLAY LCD CON INDICAZIONE FREQUENZA, INTENSITÀ SEGNALE RF E LIVELLO AUDIO; LED DI CONTROLLO SQUELCH DIGITALE LED DI STATO BATTERIA E SQUELCH; USCITA BILANCIATA XLR.

**11.N° 3 FOTOCAMERE DIGITALI REFLEX** DALLE SEGUENTI CARATTERISTICHE MINIME: SENSORE CMOS DA > 10 MPIXEL, MIRINO OTTICO, DISPLAY TFT DA 400.000 PIXEL, APERTURA E VELOCITÀ DA 30 A 1/8000 DI SECONDO, ISO DA 100 A 6000, VELOCITÀ 5 FOTOGRAMMI/SECONDO, MEMORIA, OBIETTIVI IN DOTAZIONE: 18-55 MM; SOFTWARE DI GESTIONE DI IMMAGINI, TRASFERIMENTO ECC., DRIVER PER WIN XP/ VISTA- LINUX-MAC OSX.

**12.N° 1 TV LCD** DALLE SEGUENTI CARATTERISTICHE: 32" CON TUNER DIGITALE INCORPORATO 16:9, HD READY, 1440 X 900 PIXEL, PANNELLO IPS-ALPHA WXGA,, TECNOLOGIA V-REAL II, CONTRASTO 8500:1, 1 INGRESSO HDMI, 2 PRESE SCART, PC INPUT, HDAVI CONTROL E VIERA LINK, DOUBLE SPEED 100HZ, SISTEMA AUDIO VREAL 2 PRO, POTENZA AUDIO 20W, 1500P TOP TEXT, SUPPORTO INCLUSO, DECONDER DIGITALE TERRESTRE INCORPORATO.

**13.N° 3 TREPPIEDE** CON TESTA 3D A SGANCIAMENTO RAPIDO, 3 RAZZE TELESCOPICHE, H MINIMA 70 CM H MAX > 190.

**14.N° 2 ILLUMINATORI** DA STUDIO A LUCE FREDDA SENZA EMISSIONE DI CALORE: 2 LAMPADIE A LUCE FREDDA DA 3200° CAD.; ALETTE RIFLETTENTI A SPECCHIO; STAFFA DI FISSAGGIO VERTICALE; ATTACCO A FARCELLA PER CODOLO 5/8"; ADATTATORE STATIVO; STATIVO REGOLABILE.

**15.N° 1 DVD RECORDER** CON HARD DISK: PUÒ UTILIZZARE CARTUCCE DVD-RAM. COMPATIBILE IN RIPRODUZIONE CON DVD-R, VCD, JPEG, CD-R/RW. N. 1 SLOT SD CARD E N. 1 SLOT PCMCIA. GESTIONE DEL PROTOCOLLO RS-232 E USB. INGRESSI: VIDEO COMPOSITO, Y/C, RGB. INGRESSO DIGITALE FIRE WIRE IEEE 1394. USCITE: VIDEO COMPOSITO,

Y/C E RGB. FORMATI DI RIPRODUZIONE: RIPRODUCE SUPPORTI DVD RAM, DVD-R E VIDEO CD. RIPRODUCE SUPPORTI CD AUDIO, CD-R/RW E MP3. REGISTRAZIONE DVD NEL FORMATO DVD-RAM E DVD-R SISTEMA DI REGISTRAZIONE AUDIO DOLBY DIGITAL E PCM. FUNZIONI SPECIALI: TIME SLIP (PERMETTE LA VISIONE IN DIFFERITA DI UN PROGRAMMA CHE SI STA REGISTRANDO) VISUALIZZAZIONE DI IMMAGINI E FILMATI NEI FORMATI JPEG, TIFF, MPEG2, RIPRESI CON FOTOCAMERE E CAMCORDER DIGITALI. CONNESSIONI VIDEO: INGRESSI ANALOGICI VIDEO COMPOSITO, S-VIDEO E RGB IN AV2 (SCART), USB, INGRESSO DIGITALE DV 4-PIN PER IL COLLEGAMENTO DIRETTO ALLE VIDEOCAMERE DIGITALI (COMPATIBILITÀ NTSC/PAL). USCITE ANALOGICHE VIDEO COMPOSITO E S-VIDEO E RGB IN AV1 (SCART). CONNESSIONI AUDIO: INGRESSI AUDIO ANALOGICO RCA. USCITE AUDIO ANALOGICO RCA. USCITA AUDIO DIGITALE OTTICA. SINTONIZZATORE TV IN STANDARD PAL/NTSC.

16. **N° 2 VIDEOCAMERE MINI DV+ SD** CON CUSTODIE: 3 SENSORI CCD DA 1/6" DA 600.000 PIXEL, DISPOSITIVO PER RIPRESE A BASSA LUMINOSITÀ (1 LUX), MEMORIZZAZIONE SU SUPPORTO MINI/DV; USCITE COMPOSITO + IEEE 1394; DURATA BATTERIE > 2 ORE, COMPLETO DI CUSTODIA, ACCESSORI E SOFTWARE.

17. **N° 1 VIDEOCAMERA PROFESSIONALE DIGITALE HD** CON RELATIVA CUSTODIA, DALLE CARATTERISTICHE: SENSORE CMOS 3CLEARVIDEO DA 1/4", CASSETTA HDVM, SENSIBILITÀ 4 LUX, ZOOM OTTICO 20 X VALORE ESATTO, REGISTRAZIONE 16:9 WIDE, ALIMENTAZIONE A BATTERIE AL LITIO, AUTONOMIA 2 ORE, SUPPORTO DI MEMORIZZAZIONE CASSETTA HDVM, MEMORY STICK, INGRESSO MICROFONICO, USCITE IEEE 1394, COMPOSITA, S-VIDEO, USB. ACCESSORI: TELECOMANDO, ALIMENTATORE + CARICABATTERIE + CAVETTERIA VARIA, SOFTWARE.

18. **N° 6 CUFFIE HI-FI USB** ANATOMICHE CON AURICOLARI INTERCAMBIABILI, BRACCIO DEL MICROFONO REGOLABILE, TECNOLOGIA AD ELIMINAZIONE DEL RUMORE, INTERRUPTORE DI DISATTIVAZIONE AUDIO E POTENZIOMETRO DI REGOLAZIONE DEL VOLUME.

19. **N° 1 ACCESS POINT** 270 MBS, N° 4 PORTE RJ45, RAGGIO D'AZIONE 20 MT, SICUREZZA WPE, WPA, WPA2.

20. **N° 1 BASE AIRPORT EXTREME WI-FI**, PORTA USB, N° 3 PORTE GIGABIT SU CONNETTORE RJ45, SPECIFICHE 802.11N, COMPATIBILE CON LINUX E WINDOWS.

21. **PACCHETTI SOFTWARE**: N° 5 ILIFE 08; N° 1 MICROSOFT OFFICE 2008; N° 1 MICROSOFT OFFICE FOR MAC; N° 1 ADOBE SUITE 4 PREMIUM PRODUCT; N° 1 FINAL CUT STUDIO.

22. **N° 1 CENTRALINO TELEFONICO** SU RETE PSTN PER 2 LINEE IN ENTRATA E 4 TERMINALI INTERNI SU RETE CON FUNZIONE DI INTERFONO.

23. **N° 1 TVCOLOR 14"** CRT CON TELEVIDEO, SCHERMO ULTRA SLIM,

## **LABORATORI BOLLENTI SPIRITI: SEDE DI CARMIANO**

TUNER DIGITALE TERRESTRE, MEMORIZZAZIONE AUTOMATICA DEI CANALI, TELECOMANDO.

**24.N° 6 TAVOLI PORTA COMPUTER:** IN MULTISTRATO BILAMINATO COLORE GRIGIO CON PIANO SCORREVOLE PER TASTIERA E VANO ALLOGGIAMENTO CASE DESTROSO; MIS 95 X 50 X 74,5.

**25.N° 1 MONTAGGIO E CABLAGGIO DI ANTENNA PARABOLICA** SATELLITARE E DECODER.

**26.N° 6 SEDIE SENZA BRACCIOLI PER SALA PC:** CINQUE RAZZE, TESSUTO IGNIFUGO, COLORE BLU, SCHIENALE E ALTEZZA REGOLABILI, PROFONDITÀ SEDUTA 0,40.

**27.N° 20 SEDIE ACCATASTABILI** CON STRUTTURA PORTANTE IN TUBOLARE DA MM 30 X 10 X 1,2, VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE POLIMERIZZATE CON SPESSORE MIN. 60 MICRON, SEDUTA ANATOMICA E SPALLIERA IN POLIPROPILENE CON FINITURA ANTISCIVOLO, COLORE BLU, DIM. 40 X 40 X 46 (ALTEZZA SEDUTA).

**28.N° 1 LAVAGNA PORTABLOCCO** CON SUPPORTO CAVALLETTO A GAMBE TELESCOPICHE IN METALLO; ALTEZZA REGOLABILE FINO A 180 CM TOTALI; PANNELLO MAGNETICO CON SUPERFICIE SCRIVIBILE.

**29.N° 1 LAVAGNA LUMINOSA PORTATILE,** LUMINOSITÀ 2500 ANSI LUMEN, 3 LENTI, FOCALE OBIETTIVO 270-298 MM, LAMPADA 250 W, BRACCIO PIEGHEVOLE.

**30.N° 1 LIBRERIA CON CHIAVE** AD ANTE IN AGGLOMERATO IGNEO ANTIGRAFFIO CON TEXTURE DI COLORE GRIGIO; ANTINE CIECHE CON SERRATURA; DIM. 120 X 45 X 200.

**31.N° 1 SALOTTINO DI CORTESIA** COMPOSTO DA 2 DIVANI 2 POSTI, RIVESTIMENTO IN PELLE COLORE NERO + TAVOLINO CON PIANO IN CRISTALLO + COPRIDIVANI.

**32.N° 1 TAVOLO** DA DISEGNO PORTATILE A LEGGIO IN FORMATO A2 CON TECNIGRAFO ORTOGONALE E RIGHE DA 20-30 IN PLEXIGLASS CON VALIGETTA IN DOTAZIONE; SGABELLO CON SEDUTA IN LEGNO ED ALTEZZA REGOLABILE A VITE, POGGIAPIEDI E BASE A 5 RAZZE.

**33.N° 2 SCRIVANIE** CON CASSETTIERA STRUTTURA E PIANO IN TRUCIOLARE FIBROLEGNO SO DA MM. 25 CON RIVESTIMENTO IN LAMINATO PLASTICO DA MM 0,8 CON FINITURA ANTIGRAFFIO COLORE GRIGIO DIM. 160 X 80 X 73, CASSETTIERA COORDINATA A 3 CASSETTI SU RUOTE PIVOTTANTI.

**34.N° 4 CESTINI GETTACARTA** METALLICI VERTICALI CON SERBATOIO DI RACCOLTA.

**35.N° 5 ATTACCAPANNI** VERTICALI IN TUBOLARE CON BASE A RAZZE PER 8 POSTI + PORTAOMBRELLI.

**36.N° 1 POSTAZIIONE GRAFICA APPLE MAC PRO** AVENTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE MINIME: N° 1 CPU XEON QUADCORE 2,66 GHZ REA-

LI, SCHEDA MADRE CON DOPPIO FBS INDIPENDENTE; SLOT PCIE 2.0 E PCIE, MEMORIA RAM PER 4GB (4X1GB) ECC DDR3 1066 MHZ; SCHEDA GRAFICA NVIDIA GEFORCE GT 120 + ATI RADEON HD 487; N° 1 HARD DISK DA 500GB 7200-RPM SERIAL ATA (T.R.:3GB/S); UNITÀ SUPERDRIVE 8X; APPLE MIGHTY MOUSE; APPLE KEYBOARD MAC OS; MONITOR APPLE CINEMA HD DISPLAY (FLAT-PANEL DA 20"); 5 PORTE USB; 2 PORTE FIREWIRE 400; 1 PORTA FIREWIRE 800; BASE WI-FI AIRPORT EXTREME; SOFTWARE: MAC OS LEOPARD; APPLICAZIONE PROTECTION PLAN PER MAC PRO (LICENZA DI ASSISTENZA) ED ESTENSIONE DELLA STESSA; SOFTWARE A CORREDO I WORK 08.

**37. N° 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE A/4** TECNOLOGIA LASER A COLORI, IN FORMATO A/4, VELOCITÀ DI STAMPA PP/MIN BN—16 PP/MIN A COLORI, RISOLUZIONE STAMPA 1200 X 600, SCANNER 600 X 600 OTTICI, CASSETTO PER 150 FOGLI.

**38. LABORATORIO DI TRADUZIONE SPERIMENTALE** COMPOSTO DA: N° 2 TAVOLI DA 90 X 180 X 75 IN MULTISTRATO BILAMINATO ANTIGRAFFIO DI COLORE GRIGIO; N° 30 CARTELLE CLASSIFICATORI CON ANELLI, DORSO 5 CM.; N° 12 VASCHETTE PORTACORRISPONDENZA IN PLEXIGLASS TRASPARENTE IMPILABILI; N° 2 DIZIONARI INGLESE-ITALIANO E VICEVERSA CON ETIMOLOGIA E STRUTTURA GRAMMATICALE IN VERSIONE STAMPATA E MULTIMEDIALE; N° 2 DIZIONARI ARABO-ITALIANO ITALIANO E VICEVERSA CON ETIMOLOGIA E STRUTTURA GRAMMATICALE IN VERSIONE STAMPATA E MULTIMEDIALE; N° 2 DIZIONARI FRANCESE—ITALIANO E VICEVERSA CON ETIMOLOGIA E STRUTTURA GRAMMATICALE IN VERSIONE STAMPATA E MULTIMEDIALE; N° 2 DIZIONARI TEDESCO—ITALIANO E VICEVERSA CON ETIMOLOGIA E STRUTTURA GRAMMATICALE IN VERSIONE STAMPATA E MULTIMEDIALE; N° 2 DIZIONARI PORTOGHESE-ITALIANO ITALIANO E VICEVERSA CON ETIMOLOGIA E STRUTTURA GRAMMATICALE IN VERSIONE STAMPATA E MULTIMEDIALE; N° 6 LAMPADE DA TAVOLO CON LUCE ALOGENA FREDDA; MATERIALE DI CANCELLERIA (BLOCK NOTES, MATITE, GOMME, PENNE, EVIDENZIATORI ECC.); N° 2 SCAFFALI IN ACCIAIO CROMATO CON 4 RIPIANI DI GRANDI DIMENSIONI IN GRIGLIA CROMATA REGOLABILI IN ALTEZZA, DIM. 120 X 46 X 160.

**39. MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI LASER COLOR** MULTIFUNZIONE: N° 1 KIT DI TONER PER OGNI COLORE CON CAPACITÀ MINIMA DI 5000 COPIE (STAMP. A/3) E 3000 COPIE (STAMP. A/4).

**40. N° 1 AMPLIFICAZIONE PER CONFERENZE E PICCOLI CONCERTI** COMPOSTA MIXER 10 CANALI (6 STEREO), 2 INGRESSI MONO MICROFONICI CON ALIMENTAZIONE PHANTOM, 4 INGRESSI LINEA STEREO, 6 USCITE STEREO (RCA/JACK 1/4"/DIGITALE OTTICA/COASSIALE, USCITA CUFFIE), EQUALIZZATORE GRAFICO A TRE BANDE, DISPLAY GRAFICO LCD, ROOM ACUSTIC CONTROL; AMPLIFICATORE AUDIO CON POTENZA DI 1000W + 1000 W, CONNESSIONI IN INGRESSO COMBO ED XLR M, CONNESSIONI IN USCITA SPEAKON; GUADAGNO 35 DB /32 DB; CONNESSIONE BRIDGE PER COLLEGAMENTO AD ALTRI AMPLIFICATORI; USCITE: 2 X 1000W—4 X 500 W, 4 X 256 W (STEREO 8+8 OHM); RAPPORTO S/N: > 105 DB; RISPOSTA IN FREQUENZA 20 HZ / 20 KHZ (± 0,5); TIPO DI SISTEMA: FOUR CHANNEL POWER AMPLIFIER; 2 UNITÀ RACK; 2 DIFFUSORI SU-

BWOOFER DA 18" 500 W A 4 OHM A RADIAZIONE DIRETTA BASS-REFLEX COMPLETI DI ASTE DI SOSPENSIONE E RUOTE PER TRASPORTO; N° 2 DIFFUSORI DA 450 W PER MEDI/ALTI A DUE VIE CON CONO IN FIBRA DI CARBONIO, BOBINA MOBILE E TRATTAMENTO WATER REPELLENT + DRIVER PER ALTI CON BOBINA RAFFREDDATA A FERRO FLUIDO, COMPLETI DI ASTE DI SOSPENSIONE; FORNITURA COMPRENSIVA DI CAVI SPEAK-ON DA 10 MT. CAD. E RIDUTTORI.

41. **N° 1 AUDIORECORDER PROFESSIONALE PORTATILE** AD ALTA DEFINIZIONE: DISPLAY LCD; 2 TRACCE AUDIO; MEMORIZZAZIONE SU COMPACT FLASH E MICRODRIVE IBM; REGISTRA FILE IN BROADCAST WAVE CON CAMPIONATURA SINO A 192 KILOHERTZ A 24 BIT; FUNZIONE RETAKE; N° 2 INGRESSI MICROFONICI SU XLR CON ALIMENTAZIONE PHANTOM; INGRESSI ED USCITE STEREO RCA, S/PDIF DIGITAL I/O, INTERFACCIA FIRE WIRE; BORSA CON BRETELLA; ALIMENTATORE DI RETE.

42. **SCHEDA ACQUISIZIONE VIDEO AVID LIQUID PRO**: MONTAGGIO. AUDIO- DVD CON EFFETTI, SUPPORTO MULTIFORMATO DA SD A HD, EFFETTI VIDEO AVANZATI, CREAZIONE DVD INTEGRATA, MONTAGGIO AUDIO AVANZATO CON SUONO SURROUND E SUPPORTO PLUG-IN VST, SUPPORTO MULTICAMERA, ELABORAZIONE E RENDERING IN BACKGROUND SENZA INTERRUZIONE DEL PROCESSO DI MONTAGGIO, BREAKOUT BOX PER LIQUID PRO. I/O VIDEO IEEE-1394, COMPOSITO, COMPONENT E S-VIDEO. I/O AUDIO STEREO E S/PDIF E MONITORAGGIO DEL SUONO SURROUND TRAMITE CONNESSIONE USB-2.